


Vikan - ultramikrofiberteknik



Vikan Interiør,
interiørmoppe


Artikel	Varenr.	Størrelse	Anbefalet tilbehør
Interiørmop	548400	550x90 mm	Vikan fleksibel plast holder 377018
Sporbarhed	De 4 første tal beskriver konstruktionen og de sidste beskriver modellen. Lot-/kontrolnummeret henviser til produktionstidspunkt, og ved henvisning til dette nummer kan Vikan spore ethvert produktionsparti og træffe forholdsregler om nødvendigt.		
Forpakning	5 stk. i en plastpose - 50 stk. Pr. Karton		

RENGØRING

Hvor anvendes den:	Perfekt til rengøring til alle former for svært tilgængelige overflader - bagved, under og over. Undgå kontakt med opløsningsmidler, stærk syre og alkaliske produkter.		
Hvordan anvendes den:	Moppen anvendes hovedsageligt i Vikan® konceptet. Sæt moppe på holder - bruges til ca. 50-150 kvadratmeter afhængig af snavs og hygiejne - fjernes og anbringes i vaskepose. Vikan tilrettelægger uddannelse og træning baseret på vores rengøringskoncept. Kontakt vore sælgere eller de produktansvarlige.		
Præparering:	Ingen forberedelse, brug den bare som den er. Den statiske opbygning, som er karakteristisk for effektiv tør-rengøring varierer afhængig af sæsonen og overfladen der arbejdes på. Men en ren, tør klud eller handske giver altid det bedste resultat.		
Artikel	Tør vægt ± 5 g		
Interiørmop	44		

PLEJE

Vaskeanvisning	Vikan har en vaske- og anvendelsesgaranti, som sikrer, at produkterne stadig fungerer tilfredsstillende efter 500 vaske. Alt afhængig af overfladen der skal rengøres, er der selvfølgelig begrænsninger. Hvis De følger vores råd og vejledning til valg af udstyr og pleje giver dette ofte et optimeret resultat og i flere tilfælde en længere levetid. Vaskeanvisningen angiver den højeste temperatur, som produkterne kan vaskes ved. Af hensyn til miljøet, omkostninger og tiden bør en lavere vasketemperatur overvejes. Afhængigt af hvor mopperne og kludene er/ bliver brugt.	
Anbefalet vasketemperatur	60°C	Anvend vaskemiddel, der er specielt udviklet til moppe-/mikrofiber- vask, med en pH værdi under 10. Blødgøringsmidler og biocider må under ingen omstændigheder anvendes, da de ødelægger fibre. Den statiske elektricitet, som er vigtig for en god smuds optagelse, elimineres ved en sådan behandling. Vi anbefaler altid at vaske mopper og klude separat, da de jo bruges til forskellige formål.
Vasketem-peratur ved høje hygiejnekrav	72-95°C, afhængig af vasketid	
Tørreinstruktion	Max 55°C	Denne tørretemperatur anbefales for at beskytte materialet i tilfælde af, at tørretumbleren <u>ikke</u> er forsynet med en styring, som forhindrer overtørring.
Autoklaving	Dampning 121° C - 20 min	Ved behov kan vore tekstiler autoklaveres.
Sluthåndtering	Materiale-genanvendelse	Vore tekstiler er overvejende syntetiske fibre hvilket giver stor styrke og de kan efter kassation bruges i en mængde forskellige recirkulerede produkter, alt afhængig af specifikation.
	Forbrænding	De syntetiske fibre er meget energirige, og giver ved forbrænding en høj energiværdi, med vand og CO2 som de eneste affaldsprodukter.

Vikan - ultramikrofiberteknik		
MATERIALSAMMENSÆTNING		
Regøringsmateriale	80% PES / 20% PA. Splittede mikrofiber Dtex 0,2.	Ultramikrofiber kombineret med stærkere fiber med højere dtex, giver moppen optimal holdbarhed. For at gøre det bekvemt at bruge og ændre, har vi valgt at gøre stoffet glat og blød på indersiden. Stoffet har også permanent smudsløsnende og fiberbeskyttende egenskaber, der fremmer udvaskning af fast siddende snavs og forkorter tørretiden.
EGENSKABER		
Krympning	Ved den anbefalede vask er krympen max. 5%.	
Farveægted	Ved tør anvendelse i overensstemmelse med brugsanvisningen, vil der ikke forekomme farve afsmitning. En vis afsmitning kan ske på f.eks. andre tekstiler ved vask ved højere temperaturer, bl.a derfor anbefaler vi altid separat vask af mopper og klude.	
GARANTI OG YDEEVNE		
Vikan har en vaske- og anvendelsesgaranti, som sikrer, at produkterne stadig fungerer tilfredsstillende efter 500 vaske. Alt afhængig af overfladen der skal rengøres, er der selvfølgelig begrænsninger. Hvis De følger vores råd og vejledning til valg af udstyr og pleje giver dette ofte et optimeret resultat og i flere tilfælde en længere levetid. Vaskeanvisningen angiver den højeste temperatur, som produkterne kan vaskes ved. Af hensyn til miljøet, omkostninger og tiden bør en lavere vasketemperatur overvejes. Afhængigt af hvor mopperne og kludene er/blir brugt.		
Friktion	Ved tør rengøring er der en meget lav friktion. Moppen glider let på de fleste overflader. Friktionskoefficient μ er lavere end 0,2 målt på homogene vinylgulve. Over 0,30 anses for at være let at arbejde med.	
Slitage	Vores mikrofiber er testet på de mest forekommende glatte overflader, således at der ikke sker slid eller skade på overfladerne. Man skal dog være ekstra omhyggelig med at undgå sand eller andre hårde partikler i materialet, når de anvendes i på sarte overflader. Dette kan testes på en cd eller lignende, hvis du er i tvivl.	
PRODUKTETS FORDELE OG SÆRLIGE EGENSKABER		
Ergonomi	Letvægtsmoppe - glider let - fleksibel	
Effektivitet	Samler effektivt støv - giver en væsentlig reduktion i støv spredning i forhold til konventionel tør rengøring - højt hygiejneniveau.	
Enkelhed	Nem betjening - findes på vognen	
Energi & Miljø	Effektiv udnyttelse af materialer og energi i produktionen - ingen kemikalier i brug - holdbart produkt - forbedrede vaskeegenskaber.	
<div></div> <div>Produceret og udviklet til professionel rengøring af Vikan gruppen</div>		