



Brandtæppe - EN 1869

EN 1869:1997 godkendt brandtæppe specielt egnet til brændende væsker og personbrand



desuden et minimalt omfang af følgeskader.

Brandhæmmende vævning

Brandtæppet er vævet af fibre af glas med en tykkelse på 0,4 mm. Tæppet er smidigt, stærkt, meget let og har et meget højt smeltepunkt.

Let og hurtigt tilgængeligt

Brandtæppet kan monteres på en væg, et skab eller lignende og leveres i plastichylster med åbning i bunden. Brandtæppet har påsyet to bændler, der giver let og hurtig adgang til at tage tæppet ud af hylsteret.




Den stærke og tætte vævning sikrer, at brandtæppet hurtigt og effektivt lukker af for lufttilstrømning og kvæler ilden

Væske og personslukning

Loteks EN 1869: 1997 godkendte brandtæppe er den optimale løsning, når der opstår brand i mindre enheder af væske som f.eks. frituregryder, olietønder, tromler etc. Ligeledes er brandtæppet den bedste indsats mod brand i og på personer.

Brandtæppet kvæler hurtigt og effektivt ilden ved at fjerne tilstrømningen af ilt. Hvor konventionelle håndildslukkere ofte kan gøre skade, hvis den bruges i indsats mod brand i og på personer, sikrer tæppet en hurtig slukning uden negative følgevirkninger. Indsats med brandtæppet sikrer





Brandtæppe - EN 1869

Specifikationer:

Varenummer: MR 7500

Materialetype: TG-430 TS

Længde 1.800 mm

Bredde 1.200 mm

Tykkelse 0.35 mm

Brudstyrke

Trækbrudstyrke 1,100 N/cm

Skudbrudstyrke 640 N/cm

Nettovægt 0.950 kg

Total vægt 1.185 kg

Max temperatur 550° C

Godkendelser BS EN 1869:1997, DIN EN 1869:2001-01

Om Lotek A/S

Med mere end 30 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

